



16 Radeinstellungen / spaces
 5R + TOP-System / roller-system
 feuerverzinkt / galvanized
 doppelseitig / double sided
 tief-hoch / low-high
 500mm Radabstand / distance
 Haltekorb - feuerverzinkt, beschichtet RAL 3020 Verkehrsrot
 Anlehnbügel / Brace frame 1300 mit Öse, Gleitschutzfolie
 Kraftunterstützung - feuerverzinkt

Ausführen: ??x

Zeichnung hinsichtlich der Hauptmaße
 geprüft und zur Produktion
 freigegeben

Datum Unterschrift

Für nicht tolerierte Maße gelten
 die allgemeinen Toleranzen nach
 DIN 18202 und DIN EN 1090-2

Diese Zeichnung darf ohne unsere
 Genehmigung weder vervielfältigt,
 noch dritten Personen
 überlassen werden.
 Art. 8 d. Bundesgesetzes v.23.4.1883

Name: V. Bilek

Datum: 21.06.2022

Allg. toleranz ISO 2768 - mK
 Kanten ISO 13715
 Oberfläche DIN EN ISO 1302

ORION

Stadtmöblierung GmbH
 Andreas-Schubert-Str. 11
 D-01844
 Neustadt in Sachsen
 www.orion-stadtmoeblierung.de

Bausysteme GmbH
 Waldstrasse 2
 D-64584
 Biebesheim am Rhein
 www.orion-bausysteme.de

Kunde:

Bauvorhaben:

Produkt: Doppelstockparker 5R Top

Benennung 1: Reihe mit 16 RE

Auftragsnummer:

Zeichnungsnummer
 16Re_500_ds-5R+TOP

Blatt 1 von 2 A3 Maßstab: 1:30